

手術顕微鏡 OM-19 仕様

販売名称		手術顕微鏡 OM-19
観察光学部	変倍形式	電動ズーム（ズーム比 1:6）
	対物レンズ	F = 200 mm
	接眼レンズ	10x（ハイアイポイント＆広視野）
	実視野（直径）	58.8~9.8 mm
	接眼鏡筒	可変接眼鏡筒 F = 170 mm
	総合倍率	3.4x~20.4x
	フォーカス（電動）	50 mm、センタリング機能付き
	X-Y 移動（電動）	各方向に± 25 mm、スピード 1.6~3.3 mm/秒、センタリング機能付き
照明光学部	照明方式	ダイレクト照明
	光量調節	9 ステップ（5 段階表示）
	光源	2 種類の LED
	照明野径（直径）	60 mm
	徹照照明野径（直径）	22 mm
	フィルター	防熱／ブルーコレクション／ブルーカット／網膜保護
アーム、ベース部	型式	スタンド型、キャスター4 個／ストッパー2 個付
	バランスアーム移動量	500 mm（上下）
	アーム最大到達距離	1260 mm
	アーム最大許容荷重	7.7 kg までオプション品追加可
	コントロールパネル	ズーム、フォーカス、X-Y 移動スピードの設定、フォーカスと X-Y センタリング操作、光量調節
	フットコントローラー	有線式 14 機能コントロール付、防水防塵性能 IPX6
その他	重量（オプションを除く）	156 kg
	電源入力	125 VA
	電源電圧	AC 100-230 V, 50/60 Hz
	電撃保護クラス	Class 1

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ（<https://www.takagi-j.com/jp/>）にてご確認ください。