

手術顕微鏡 OM-9 仕様

販売名称		手術顕微鏡 OM-9		
		XZ	XE	SM
観察光学部	変倍形式	電動ズーム（ズーム比 1:5）	電動式 5 変倍	手動式 5 変倍
	対物レンズ	F = 200 mm（アポクロマート補正光学系）		
	接眼レンズ	10x（ハイアイポイント＆広視野）	16x（ハイアイポイント＆広視野）	
	実視野（直径）	49~9.8 mm	56 / 37.3 / 22.4 / 14 / 9 mm	
	接眼鏡筒	可変接眼鏡筒 F = 170 mm	45° 俯視接眼鏡筒 F = 125 mm	
	総合倍率	4.1x~20.4x	4x / 6x / 10x / 16x / 25x	
	フォーカス（電動）	30 mm		
	X-Y 移動（電動）	各方向に± 25 mm、スピード 3 mm/秒、センタリング機能付き	-	
照明光学部	照明方式	ダイレクト照明		
	光量調節	9 ステップ（5 段階表示）		
	光源	LED		
	照明野径（直径）	60 mm		
	徹照照明野径（直径）	60 mm		
	フィルター	防熱／ブルーコレクション／ブルーカット／網膜保護		
アーム、ベース部	型式	スタンド型、キャスター4 個／ストッパー2 個付		
	バランスアーム移動量	400 mm（上下）		
	アーム最大到達距離	1045 mm		
	アーム最大許容荷重	3.2kg までオプション品追加可		
	コントロールパネル	光量表示、光量調節、照明 ON/OFF スイッチ、電源スイッチ		
	フットコントローラー	有線式 8 機能コントロール付、防水防塵性能 IPX6		
その他	重量（オプションを除く）	90.6 kg	90.2 kg	89.7 kg
	電源入力	70 VA		
	電源電圧	AC 100-230 V, 50/60 Hz		
	電撃保護クラス	Class 1		

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ（<https://www.takagi-j.com/jp/>）にてご確認ください。