

手術顕微鏡 OM-9 仕様

販売名称		手術顕微鏡 OM-9		
仕様		XZ	XE	SM
観察光学部	変倍形式	電動ズーム（ズーム比 1:5）	電動式 5 倍	手動式 5 倍
	対物レンズ	F = 200 mm (アポクロマート補正光学系)		
	接眼レンズ	10x (ハイアイポイント & 広視野)	16x (ハイアイポイント & 広視野)	
	実視野 (直径)	49~9.8 mm	56 / 37.3 / 22.4 / 14 / 9 mm	
	接眼鏡筒	可変接眼鏡筒 F = 170 mm	45° 俯視接眼鏡筒 F = 125 mm	
	総合倍率	4.1x~20.4x	4x / 6x / 10x / 16x / 25x	
	フォーカス (電動)	30 mm		
	X-Y 移動 (電動)	各方向に ± 25 mm、スピード 3 mm/秒、センタリング機能付き		-
照明光学部	照明方式	ダイレクト照明		
	光量調節	9 ステップ (5 段階表示)		
	光源	LED		
	照明野径 (直径)	60 mm		
	徹照照明野径 (直径)	60 mm		
	フィルター	防熱／ブルーコレクション／ブルーカット／網膜保護		
アーム、ベース部	型式	スタンド型、キャスター4 個／ストッパー2 個付		
	バランスアーム 移動量	400 mm (上下)		
	アーム最大到達距離	1045 mm		
	アーム最大許容荷重	3.2kg までオプション品追加可		
	コントロールパネル	光量表示、光量調節、照明 ON/OFF スイッチ、電源スイッチ		
	フットコントローラー	有線式 8 機能コントロール付、防水防塵性能 IPX6		
その他	重量 (オプションを除く)	90.6 kg	90.2 kg	89.7 kg
	電源入力	70 VA		
	電源電圧	AC 100-230 V, 50/60 Hz		
	電擊保護クラス	Class 1		

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ (<https://www.takagi-j.com/jp/>) にてご確認ください。