

スリットランプマイクロスコープ 30GL 仕様

販売名称		スリットランプマイクロスコープ 30GL
顕微鏡部	型式	グリノー式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	レボルバー式 2 変倍
	接眼レンズ	10 倍、16 倍
	総合倍率	10x / 16x (10 倍接眼レンズ使用時) 16x / 25x (16 倍接眼レンズ使用時)
	実視野 (直径)	18 / 11.25 mm (10 倍接眼レンズ使用時) 15 / 9.3 mm (16 倍接眼レンズ使用時)
	視路角	13°
	瞳孔間距離	52~82 mm
	視度調整範囲	± 8 D (10 倍接眼レンズ使用時) ± 10 D (16 倍接眼レンズ使用時)
	作動距離	94 mm (対物レンズから患者の眼まで)
スリット部	スリット幅	0~14 mm 連続可変 (14 mm 時ほぼ円形)
	スリット長さ	1~14 mm 連続可変
	スリット回転	0°~180°連続可変、45°, 90°, 135°にクリックストップ
	スリット偏芯 (水平)	可能 (0°で固定可能)
	スリット傾斜 (垂直)	0° / 5° / 10° / 15° / 20°
	照明径	10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0.2 mm
	スキャニング角	左へ 7°、右へ 7°
	作動距離 (ミラー／プリズムから患者の眼)	80 mm
	フィルター	ブルー／グリーン (無赤色) ／ブルーコレクション／ブルーカット
	光源	LED (3500K)
架台部	操作	ジョイスティックの片手操作による前後・左右・上下移動
	可動範囲	105 mm (前後・左右)、30 mm (上下)
	微動範囲	15 mm (前後・左右)
あご台部	上下可動範囲	95 mm
	固視灯	LED (赤)
電源部	電源電圧	AC 100-240 V, 50-60 Hz
	本体電源入力	DC 5 V (±10%)
重量 (パワーアダプターとオプションを除く)		12.5 kg

*製品改良のため、記載内容は予告なく変更されることがあります。

*最新情報はホームページ (<https://www.takagi-j.com/jp/>) にてご確認ください。

